CRM 200 S

Kopya Freze Makinesi (Pnömatik)
Template Copy Router (Pneumatic)
Копировально-Фрезерный Станок(Пневматический)

3 mm kalınlığa kadar Alüminyum kapı ve pencere profillerindeki, barel yuvası delikleri, su tahliye kanalları, menteşe ve ispanyolet yeri gibi birçok frezeleme ve delik delme işlemleri için kullanılır.
It is used for the processing of slots for locks, drilling handles, hinges, espagnolette holes and opening water drain slot on aluminum profiles up to 3 mm of thickness.
Этот станок используется для фрезерования и сверления различных отверстий, пазов под ручки, замки и фурнитуру, водосливных каналов, отверстий под петли и шпингалеты на алюминиевых дверных и оконных профиляхтолщиной до 3 мм.

Kopya tertibatı manuel olarak çalışır ve şablon üzerindeki şekiller 1:1 oranında işlenir	**Copy fitting operates manually and the figures on the template are machined at 1:1 ratio**	Пантограф работает вручную, а изображения на шаблоне обрабатываются в соотношении 1: 1.
3 mm kalınlığa kadar alüminyum profiller güçlü spindle motoru ile rahatlıkla işlenebilir	**The aluminum profiles up to 3 mm of wall thickness can be machined with a strong spindle motor**	Алюминиевые профили толщиной до 3 мм могут быть обработаны с помощью мощного электродвигателя вращения шпинделя.
Joystick ile kumanda edilen kesme sıvısı freze işleme noktasına püskürtülür	**The cutting fluid controlled with a joystick is sprayed to the milling spot**	Управляемая с помощью джойстика смазочно-охлаждающая жидкость распыляется на точку фрезерной обработки.
Kopya freze şablonu kullanılmadan değişik boy ve genişlikte kanallar açılabilir	**Slots in varied lengths and widths can be opened without using the copy milling template**	Каналы различной длины и ширины могут быть выполнены без использования шаблона для копировального фрезерования.
Kopya şablonu üzerindeki su tahliye kanal boyu ayarlanabilir özelliktedir	**The length of the water drain slot is adjustable on the template**	Длина водосливного канала может быть отрегулирована на шаблоне для копировального фрезерования.
Kopya freze motoru direk olarak kumanda kolu üzerinden kontrol edilmektedir	**Copy milling motor is directly controlled via joystick**	Двигатель копировально-фрезерной установки управляется непосредственно через джойстик.
Kopya frezenin 2 tarafında dayama mili	**Reference stops at 2 sides of the milling machine**	С 2-х сторон пантографа опорные стержни.
Standart olarak verilen giriş-çıkış konveyörü	**Standard equipped with inlet-outlet conveyor**	Входной-выходной конвейер предоставлен в стандартной комплектации.
Ergonomik el kumanda ünitesi	**Ergonomic hand control unit**	Эргономичное устройство ручного управления.

STANDART AKSESUARLAR

- Ø 5 mm x L: 80mm freze ucu
- Hava tabancası
- 2x profil dayama sağ ve sol tarafta
- Püskürtmeli freze takım soğutma sistemi
- 2x yatay mengene

STANDARD ACCESSORIES

- Ø 5mmx L :80mm of router bit
- Air gun
- 2 x profile stops both left and right
- Spray tool lubrication system
- 2x horizontal clamps

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Фреза диаметром 5 мм x L: 80 мм
- Пневмопистолет
- 2x Опоры для поддержки профиля с правой и левой стороны
- Система охлаждения фрезы с распылением
- 2x горизонтальные прижимы

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- İlave freze ucu
- Özel kopyalama şablonu
- 2x dikey mengene

OPTIONAL ACCESSORIES

- Additional router bits
- Special copy templates
- 2x vertical clamps

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Дополнительная фреза
- Специальный шаблон для копирования
- 2x вертикальные прижимы

Teknik Özellikler / Technical Features / Спецификации			BAR	Air cons.				
CRM 200S	2200 W	18000 D/dak. RPM	6-8 Bar	8 Lt./dak. Lt./min.	X: 300 mm Y: 120 mm Z: 130 mm	64X80X 149 cm		150 kg 110 kg