

RYK 420

Radyal Kesme Makinesi
Radial Saw Machine
Радиально-Отрезной Станок



OPSIYONEL AKSESUARLAR

- Alüminyum veya PVC kesim için testere
- Testere soğutma ünitesi
- Dinamik motor fren ünitesi (1.5 kW-7.5 kW)
- Lazer işaretleme
- Tabla dönme açısını kolay ayarlamak için dijital göstergeli açı okuyucu
- Hidrolik kesme kontrol ünitesi
- Biçme operasyonları için gönye
- DKN 302 (W: 0.3 m - L: 3 m), DKN 452 (W: 0.3 m-L: 4.5 m), DKN 602 (W: 0.3 m-L: 6 m) konveyör
- MKN 301 konveyör (W:0.3 m- L: 3 m)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Saw blades for aluminum or PVC
- Spray saw blade lubrication system
- Dynamic motor brake unit (1.5 kW-7.5 kW)
- Laser marking indicating the cutting line
- Digital display for ease adjustment of pivoting angle
- Hydraulic damper brake for saw head movement
- Miter for longitudinal cutting operations
- DKN 302 (W: 0.3 m - L: 3 m), DKN 452 (W: 0.3 m-L: 4.5 m), DKN 602 (W: 0.3 m-L: 6 m) conveyor
- MKN 301 conveyor (W:0.3 m- L: 3 m)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Пильный диск для резки алюминия или ПВХ
- Система охлаждения пилы
- Тормозная система динамического двигателя (1.5 кВт-7.5 кВт)
- Лазерная маркировка
- Считыватель углов с цифровым индикатором для простой регулировки угла поворота столешницы
- Гидравлическая система управления для резки
- Измерительный угольник для операций распила
- Рольганги DKN 302 (W: 0.3 м - L: 3 м), DKN 452 (W: 0.3 м-L: 4.5 м), DKN 602 (W: 0.3 м L: 6 м)
- Рольганг MKN 301 (W:0.3 м- L: 3 м)

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации	2.2 kW 50 Hz 400V AC 3P PE	D = 420 mm d = 30 / 32 mm	3000 D/dak. RPM	6-8 Bar Air cons. 7 Lt./dak. Lt./min.	75 x 112 x155	200 kg. 240 kg.
RYK 420						



RYK 420 geniş ebatlı, alüminyum ve ahşap malzemeleri düz ve açılı kesmek için tasarlanmış, radyal hareketli, dairesel testere kesme makinesidir. RYK 420 ile düz, açılı ve yatar kesim yapılabilmektedir.

RYK 420 Radial Saw Machine is designed for the straight or angular cutting operations of the large size of materials made of aluminum and timbers RYK 420 allows straight and angular cuttings by means of the pivoting and tilting head

RYK 420 – это отрезной станок с круглым пильным диском и радиальными движениями, предназначенный для ровной резки и резки под углом больших профилей из алюминия и дерева. RYK 420 может выполнять ровную и угловую резку при помощи поворотной и наклонной головки.

Testerinin kaidesinin yatar ve döner özelliği ile farklı kesim operasyonları yapmak mümkündür	Performing of different cutting operations are possible by means of the pivoting and tilting features	За счет функции наклона и поворота основания пильного диска возможно выполнение различных операций резки
2.2 kW, 3000 R.P.M kesme motoru ile güçlü kesme operasyonları	Powerful cutting operations by means of the 2.2 kW, 3000 r.p.m motor	Высококачественные операции резке при помощи двигателя 2.2 кВт, 3000 об/мин
Kesme işlemlerini kolaylaştıran yüksek hasasiyetli lineer yataklama, gaz amortisörler ve ergonomik kol tasarımı.	Smooth movement, high precision and great sensitivity provided with gas spring, linear bearings and ergonomic handle	Высокоточные линейные подшипники, газовые амортизаторы и эргономичная конструкция рукоятки, которые облегчают операции резки.
Malzemeleri tablaya sabitleyen 2x pnömatik mengene	2 x pneumatic vertical clamps & extension pieces	2 пневматических прижима, фиксирующих материалы к столешнице.
Dökme demir den imal edilmiş makine gövdesi ve çelik sacdan üretilmiş makine sehпасı	Cast iron construction of the body that is strong and lasting	Корпус станка изготовлен из чугуна, а станина станка из листовой стали.
Istenilen açılara kolay ayarlanabilir mekanik altyapı	Robust mechanical construction enables the ease of adjustment for the requested cutting angles	Механическая конструкция, позволяющая отрегулировать пильный диск на требуемый угол.
Ø 420 mm ahşap testeresi	Equipped with saw blade diameter 420 mm for timber cutting	Пильный диск диаметром 420 мм для профилей из дерева
15°-22,5°-30°-45°-60°-90°'lik açılarda susta ile kesim	Location points at 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°	Резка под углами 15°-22,5°-30°-45°-60°-90° с предохранительной пружиной.
45°sağ - 60° sola ara derecelerde hassas kesim	Pivoting range from 45° right to 60° left in finitely adjustable	Точная резка при промежуточных углах от 45° вправо до 60° влево.
90°- 45°aralığında sola yatar kesim	Tilting range from 90° to 45° left	Наклонная резка влево в диапазоне от 90° до 45°

